

Bảng chi tiết sản phẩm
Ngày phát hành : 20/05/2019
Mã số no : 001
Hiệu đính lần : 02
Hyperstop® DB

Hyperstop® DB

Giới t hiệu

Hyperstop-DB bao gồm sodium bentonite butyl rubber, nó có khả năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước. Hyperstop -DB được sử dụng rộng rãi ở những nơi có khe, mối nối của các công trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp .

Đặc đ iểm

Vì là nguyên liệu Bentonite tự nhiên, nên Hyperstop -DB trương nở rất nhiều so với thể tích ban đầu khi nó tiếp xúc với nước.

Khả năng hàn gắn rất hữu hiệu.

Có chức năng cản nước vĩnh cửu.

Thi công đơn giản.

Sản phẩm không độc hại tạo điều kiện cho việc thi công an toàn, phù hợp cho bể nước uống.



Màu sắc và đóng gói

STT	Tên Sản Phẩm	Độ Dài	Màu Sắc	Kích Thước
1	Hyperstop -DB 1925	5m/ cuộn	Nâu, đen	19mm x 25m m
2	Hyperstop -DB 2020	5m/ cuộn	Nâu, đen	20mm x 20m m
3	Hyperstop -DB 2015	5m/ cuộn	Nâu, đen	20mm x 15m m
4	Hyperstop -DB 2010	7.5 m/cuộn	Nâu, đen	20mm x 10m m

Thông số kỹ thuật

Đặc Tính	Kết Quả	Phương Pháp Thử Nghiệm
Độ cứng Shore A	Trên 75	KSM 6518
Tỷ lệ trương nở	Trên 175%	KSM 6518
Cường độ kéo KGF	Trên 27	KSM 6518
Trọng lượng riêng	Trên 1.3	KSM 6519 -96

Ứng dụng

Mạch ngừng tường đứng.

Mạch ngừng sàn.

Cổ ống, hộp kỹ thuật.

Khe lún đứng, khe lún nằm ngang